

DOMOSTYL®

Декоративные профили для фасада



Основной материал	Жесткий пенопласт из полиуретана высокой плотности. Не содержит ХФУ (Хлорфторуглерода)
Плотность	200 кг/м³
Класс огнестойкости	B2 в соответствии со стандартом DIN 4102 -1 Еврокласс Е в соответствии с EN ISO 13501-1
Температура установки	+5°C / +25°C – См. спецификации используемых клеев. Могут быть найдены технические решения (например, тепловая пушка), чтобы достичь соответствия данным требованиям.
Рабочая температура	-20°C / +70°C
Предел прочности при изгибе: Н апяжение при изломе Прогиб при изломе	в соответствии со стандартом ISO/DIS 1209 2,41 Н/мм² 15,9 мм
Предел прочности при растяжении: Прочность при нагрузке 100 кг	Согласно методу CSTB дельта Е 0,07 мм
Испытание на сдвиг	Согласно методу CSTB сухое состояние 0,60 МПа влажное состояние 0,29 МПа (отрыв между клеем и бетоном)
Прочность сцепления пленки с полиуретаном после старения	0,62 МПа
Твердость по Шору D	35

Наименование продукта:
Декоративные профили DOMOSTYL®

Заводская отделка:

Невоспламеняющаяся грунтовка RAL 9020 на водной основе обеспечивает получение структурированной поверхности для лучшего сцепления.



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, **NMC sa** l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



DOMOSTYL®

Декоративные профили для фасада



Видимые поверхности:

Усиленная синтетическая пленка обеспечивает получение жесткой и гладкой поверхности. Эта пленка предварительно окрашена грунтовкой, которая обеспечивает лучшее сцепление отделочного покрытия с поверхностью.

Приклеиваемые поверхности:

Поверхность с канавками для лучшего сцепления и фиксации клея.

Размеры:

Длина профиля : 2 м

Высота и глубина профиля обозначены в каталоге и их округлены до 5мм.

Identification:

Торговая марка DOMOSTYL® и обозначение профиля находятся на обратной стороне товара.

Охрана окружающей среды:

DOMOSTYL® не содержит ХлорФторУглерода.

Важное примечание:

Элементы предназначены исключительно для декоративной отделки и не выполняют статическую функцию. Они не предназначены для выдерживания нагрузок или перемещений.